



Fascette di cablaggio riapribili

Releasable cable ties



Impiego - Use

Queste fascette sono dotate di uno speciale dentino di riapertura che le rende estremamente facili da installare. Sono ideali in applicazione dove è necessario aprire e chiudere ripetutamente le fascette.

The specially designed release mechanism makes this releasable and reusable tie one of the easiest to operate, it can be quickly and simply opened with one hand. Ideal for use where there is the need to repeatedly open and close the tie.

Dati tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Materiale <i>Material</i>	Poliammide 6.6 <i>Polyamide 6.6</i>	-
Temperatura minima di esercizio <i>Minimum working temperature</i>	-40°C	-
Temperatura massima di esercizio <i>Maximum working temperature</i>	+85°C (punte discontinue di +105°C) <i>+85°C (+105°C not continuous peaks)</i>	-
Classe di autoestinguenza <i>Flammability rating</i>	V2	UL 94

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions



Codice - Code	Dimensioni Size LxW [mm]x[mm]	Diametro max del fascio Max bundle diameter [mm]	Carico di rottura min Min tensile strength [N]	Colore - Color	Confezione Packaging [pz]	Minimo ordinabile Minimum quantity [pz]
TC200_0150076ANE	150x7,6	35	200	Nero - Black	100	500
TC200_0150076ATR	150x7,6	35	200	Naturale - Natural	100	500
TC200_0200075ANE	200x7,5	50	220	Nero - Black	100	7500
TC200_0200075ATR	200x7,5	50	220	Naturale - Natural	100	7500
TC200_0250075ANE	250x7,5	65	220	Nero - Black	100	5000
TC200_0250075ATR	250x7,5	65	220	Naturale - Natural	100	5000
TC200_0350075ANE	350x7,5	100	220	Nero - Black	100	4500
TC200_0350075ATR	350x7,5	100	220	Naturale - Natural	100	4500