

Fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV



UV resistant cable ties



Impiego - Use


Queste fascette sono realizzate in materiale resistente ai raggi UV e pertanto sono adatte ad applicazioni in esterno. Il disegno di queste fascette garantisce una elevata forza di serraggio ed una facile e rapida installazione.

These cable ties are made of a UV resistant material and can be used in indoor and outdoor applications. The design of the head guarantees a high tensile strength whilst allowing a very low insertion force, this ensures a simple and quick installation.

Dati tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Materiale <i>Material</i>	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV <i>UV resistant Polyamide 6.6</i>	-
Temperatura minima di esercizio <i>Minimum working temperature</i>	-40°C	-
Temperatura massima di esercizio <i>Maximum working temperature</i>	+85°C (punte discontinue di +105°C) <i>+85°C (+105°C not continuous peaks)</i>	-
Classe di autoestinguenza <i>Flammability rating</i>	V2	UL 94

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions



Codice - <i>Code</i>	Dimensioni <i>Size</i> LxW [mm]x[mm]	Diametro max del fascio <i>Max bundle diameter</i> [mm]	Carico di rottura min <i>Min tensile strength</i> [N]	Colore - <i>Color</i>	Confezione <i>Packaging</i> [pz]	Minimo ordinabile <i>Minimum quantity</i> [pz]
TC10U_0098025ANE	98x2,5	21	80	Nero - <i>Black</i>	100	40000
TC10U_0140035ANE	140x3,5	35	130	Nero - <i>Black</i>	100	25000
TC10U_0200035ANE	200x3,5	50	130	Nero - <i>Black</i>	100	20000
TC10U_0200048ANE	200x4,8	50	220	Nero - <i>Black</i>	100	13000