

Guaine trecciate in poliestere o poliammide

Polyester or polyamide braided sleeves



Impiego - Use


Guaine trecciate espandibili in poliestere o poliammide impiegate per il cablaggio e il bordo macchina. Sono ideali per la protezione di cavi, tubi, condotti per il condizionamento nel settore dell'automazione, il settore aerospaziale e applicazioni militari. Buona la resistenza all'abrasione ed agli agenti chimici.

Polyester or polyamide braided sleeve for protecting, strengthening or bundling of cables, wires, pipes and hoses, that are exposed to extreme impacts. Particularly appropriate to wire harnesses, fluid pipes, air conditioning pipes for automotive, aerospace and military applications. It offers excellent abrasion and cut-through protection for sensitive components.

Dati tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>		Riferimenti <i>Remarks</i>
Materiale <i>Material</i>	Poliestere PET (PE-HB) monofilamento <i>Polyester PET (PE-HB) monofilament</i>	Poliammide 6.6 V2 monofilamento <i>Polyamide 6.6 V2 monofilament</i>	-
Temperatura minima di esercizio <i>Minimum working temperature</i>	-40°C	-60°C	-
Temperatura massima di esercizio <i>Maximum working temperature</i>	+150°C	+160°C	-
Peso specifico <i>Specific gravity</i>	1,32 g/cm³	1,14 g/cm³	ASTM-D 792, A-I
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	50 MPa	70 MPa	-
Infiammabilità <i>Flammability rating</i>	Superata <i>Passed</i>	Superata <i>Passed</i>	FMVSS 302

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions



Codice - Code	Materiale <i>Material</i>	Dimensione nominale <i>Nominal size</i> NW [mm]	Campo di impiego <i>Application range</i> D1-D2 [mm]	Raccordo di terminazione <i>Termination fitting</i>	Confezione (in bobina) <i>Packaging (in spool)</i>
DSFLXPEHB.0030BA□□	Poliestere - Polyester	3	2÷5	-	500 m
DSFLXPEHB.0030BB□□	Poliestere - Polyester	3	2÷5	-	100 m
DSFLXPEHB.0040BA□□	Poliestere - Polyester	4	3÷7	PMSRER-06	500 m
DSFLXPEHB.0040BB□□	Poliestere - Polyester	4	3÷7	PMSRER-06	100 m
DSFLXPEHB.0050BA□□	Poliestere - Polyester	5	4÷9	PMSRER-06	500 m
DSFLXPEHB.0050BB□□	Poliestere - Polyester	5	4÷9	PMSRER-06	100 m
DSFLXPEHB.0080BA□□	Poliestere - Polyester	8	7÷13	PMSRER-06	300 m
DSFLXPEHB.0080BB□□	Poliestere - Polyester	8	7÷13	PMSRER-06	100 m
DSFLXPEHB.0100BA□□	Poliestere - Polyester	10	9÷15	PMSRER-06	300 m
DSFLXPEHB.0100BB□□	Poliestere - Polyester	10	9÷15	PMSRER-06	100 m
DSFLXPEHB.0120BA□□	Poliestere - Polyester	12	11÷17	PMSRER-06	300 m
DSFLXPEHB.0120BB□□	Poliestere - Polyester	12	11÷17	PMSRER-06	50 m
DSFLXPEHB.0150BA□□	Poliestere - Polyester	15	13÷20	PMSRER-16	300 m
DSFLXPEHB.0150BB□□	Poliestere - Polyester	15	13÷20	PMSRER-16	50 m
DSFLXPEHB.0200BA□□	Poliestere - Polyester	20	18÷25	PMSRER-16	200 m
DSFLXPEHB.0200BB□□	Poliestere - Polyester	20	18÷25	PMSRER-16	50 m

Codice - Code	Materiale Material	Dimensione nominale Nominal size NW [mm]	Campo di impiego Application range D1-D2 [mm]	Raccordo di terminazione Termination fitting	Confezione (in bobina) Packaging (in spool)
DSFLXPEHB.0250BA□□	Poliestere - Polyester	25	22÷30	PMSRER-21, PMSRER-29	200 m
DSFLXPEHB.0250BB□□	Poliestere - Polyester	25	22÷30	PMSRER-21, PMSRER-29	25 m
DSFLXPEHB.0300BA□□	Poliestere - Polyester	30	27÷40	PMSRER-21, PMSRER-29	150 m
DSFLXPEHB.0300BB□□	Poliestere - Polyester	30	27÷40	PMSRER-21, PMSRER-29	50 m
DSFLXPEHB.0400BA□□	Poliestere - Polyester	40	35÷50	PMSRER-29	100 m
DSFLXPEHB.0400BB□□	Poliestere - Polyester	40	35÷50	PMSRER-29	25 m
DSFLXPEHB.0500BA□□	Poliestere - Polyester	50	45÷60	PMSREV-40, PMSRER-50	100 m
DSFLXPEHB.0500BB□□	Poliestere - Polyester	50	45÷60	PMSREV-40, PMSRER-50	25 m
DSFLXPAV2.0030BA□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	3	2÷5	-	500 m
DSFLXPAV2.0030BB□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	3	2÷5	-	100 m
DSFLXPAV2.0040BA□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	4	3÷7	PMSRER-06	500 m
DSFLXPAV2.0040BB□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	4	3÷7	PMSRER-06	100 m
DSFLXPAV2.0050BA□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	5	4÷9	PMSRER-06	500 m
DSFLXPAV2.0050BB□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	5	4÷9	PMSRER-06	100 m
DSFLXPAV2.0080BA□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	8	7÷13	PMSRER-06	300 m
DSFLXPAV2.0080BB□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	8	7÷13	PMSRER-06	100 m
DSFLXPAV2.0100BA□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	10	9÷15	PMSRER-06	300 m
DSFLXPAV2.0100BB□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	10	9÷15	PMSRER-06	100 m
DSFLXPAV2.0120BA□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	12	11÷17	PMSRER-06	300 m
DSFLXPAV2.0120BB□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	12	11÷17	PMSRER-06	50 m
DSFLXPAV2.0150BA□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	15	13÷20	PMSRER-16	300 m
DSFLXPAV2.0150BB□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	15	13÷20	PMSRER-16	50 m
DSFLXPAV2.0200BA□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	20	18÷25	PMSRER-16	200 m
DSFLXPAV2.0200BB□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	20	18÷25	PMSRER-16	50 m
DSFLXPAV2.0250BA□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	25	22÷30	PMSRER-21, PMSRER-29	200 m
DSFLXPAV2.0250BB□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	25	22÷30	PMSRER-21, PMSRER-29	25 m
DSFLXPAV2.0300BA□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	30	27÷40	PMSRER-21, PMSRER-29	150 m
DSFLXPAV2.0300BB□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	30	27÷40	PMSRER-21, PMSRER-29	25 m
DSFLXPAV2.0400BA□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	40	35÷50	PMSRER-29	100 m
DSFLXPAV2.0400BB□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	40	35÷50	PMSRER-29	25 m
DSFLXPAV2.0500BA□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	50	45÷60	PMSREV-40, PMSRER-50	100 m
DSFLXPAV2.0500BB□□	Poliammide 6.6 - Polyamide 6.6	50	45÷60	PMSREV-40, PMSRER-50	25 m

Composizione del codice - Code composition

		DSFLX							□□	.	□□□□	□□	□□	Colore <i>Color</i>		Inserire <i>To be inserted</i>	
Tipologia <i>Type</i>		Inserire <i>To be inserted</i>												Nero - <i>Black</i>		NE	
Poliestere PET (PE-HB) <i>Polyester PET (PE-HB)</i>		PEHB												Grigio* - <i>Gray*</i>		GR	
Poliammide 6.6 V2 <i>Polyamide 6.6 V2</i>		PAV2												* Colore solo su specifica richiesta e per quantitativo minimo applicabile. <i>* Color available upon request and with minimum applicable quantities.</i>			
Diametro <i>Diameter</i>		Inserire <i>To be inserted</i>												Confezione - <i>Packaging</i>			
3,0; 4,0; ...; 50,0		0030; 0040; ...; 0500												Codice identificativo del tipo di imballo: BA, BB, ecc. per bobina <i>Packaging type code: BA, BB, etc. for spool</i>			