

Guaine trecciate termorestringenti. In poliolefina/poliestere.



Heat shrinkable braided sleeves. Polyolefin/polyester.



2:1
Shrink Ratio



Impiego - Use

Guaine trecciate termorestringenti senza alogeni adatte per la protezione di cavi e tubazioni utilizzate in ambienti gravosi grazie all'elevata resistenza all'abrasione. La capacità di restringimento garantisce una facile applicazione anche su condotti aventi forme irregolari ed è ampiamente utilizzata nel settore automotive ed industriale per proteggere dal danneggiamento tubi di plastica, di gomma o cablaggi.

Halogen-free heat shrinkable braided sleeve for cable, pipe and conduit protection in automotive and industrial applications. It is suitable for use in rough environments, providing excellent abrasion resistance and noise reduction. Its shrinking capacity it is guarantee by the unique woven construction that makes it also extremely flexible, easy to install on the hoses with irregular shapes.

Dati tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Materiale <i>Material</i>	Treccia di poliolefina monofilamento e poliestere multifilamento <i>Polyester multifilament and polyolefin monofilament</i>	-
Temperatura di restringimento <i>Shrink temperature</i>	+110/185°C	
Rapporto di restringimento <i>Shrink ratio</i>	2:1	-
Temperatura minima di esercizio <i>Minimum working temperature</i>	-40°C	-
Temperatura massima di esercizio <i>Maximum working temperature</i>	+125°C	-
Infiammabilità <i>Flammability</i>	Superata <i>Passed</i>	FMVSS302

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions



Codice - <i>Code</i>	Diametro interno - <i>Internal diameter</i>		Confezione (in bobina) <i>Packaging (in spool)</i>	Note
	Prima del restringimento D1 <i>Expanded D1</i>	Dopo il restringimento D2 <i>Recovered D2</i>		
	[mm]	[mm]		
DJHBS.0100BA□□	10	5	100 m	Guaina piatta - <i>Flat tubing</i>
DJHBS.0200BA□□	20	10	100 m	Guaina piatta - <i>Flat tubing</i>
DJHBS.0250BA□□	25	12,5	100 m	Guaina piatta - <i>Flat tubing</i>
DJHBS.0300BA□□	30	15	100 m	Guaina piatta - <i>Flat tubing</i>
DJHBS.0340BA□□	34	17	100 m	Guaina piatta - <i>Flat tubing</i>
DJHBS.0400BA□□	40	20	50 m	Guaina piatta - <i>Flat tubing</i>
DJHBS.0500BA□□	50	25	50 m	Guaina piatta - <i>Flat tubing</i>
DJHBS.0600BA□□	60	30	50 m	Guaina piatta - <i>Flat tubing</i>
DJHBS.0700BA□□	70	35	50 m	Guaina piatta - <i>Flat tubing</i>
DJHBS.0800BA□□	80	40	50 m	Guaina piatta - <i>Flat tubing</i>

Altre misure su specifica richiesta e per quantitativo minimo applicabile. - *Other sizes available upon request and with minimum applicable quantities.*

Composizione del codice - Code composition

DJHBS. □□□□ □□ □□				Colore <i>Color</i>	Inserire <i>To be inserted</i>
				Nero - <i>Black</i>	NE
Diametro <i>Diameter</i>	Inserire <i>To be inserted</i>			Confezione - <i>Packaging</i>	
30,0; 46,0; ...; 171,0	0300; 0460; ...; 1710			Codice identificativo del tipo di imballo: BA, BB, ecc. per bobina <i>Packaging type code: BA, BB, etc. for spool</i>	

Altri colori solo su specifica richiesta e per quantitativo minimo applicabile.
Other colors available upon request and with minimum applicable quantities.