

Guaine trecciate in poliestere UL V0

UL certified V0 polyester braided sleeves



Impiego - Use


Guaine trecciate espandibili in poliestere ad alta resistenza alla fiamma impiegate per il cablaggio e il bordo macchina. Sono ideali per la protezione di cavi, tubi, condotti per il condizionamento nel settore dell'automazione, il settore aerospaziale e applicazioni militari. Buona la resistenza all'abrasione ed agli agenti chimici.

Flame-resistant polyester braided sleeve for protecting, strengthening or bundling of cables, wires, pipes and hoses, that are exposed to extreme impacts. Particularly appropriate to wire harnesses, fluid pipes, air conditioning pipes for automotive, aerospace and military applications. It offers excellent abrasion and cut-through protection for sensitive components.

Dati tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Materiale <i>Material</i>	Poliestere monofilamento <i>Polyester monofilament</i>	-
Temperatura minima di esercizio <i>Minimum working temperature</i>	-50°C	-
Temperatura massima di esercizio <i>Maximum working temperature</i>	+150°C	-
Punto di fusione <i>Melt point</i>	240°C	-
Classe di autoestinguenza <i>Flammability rating</i>	V0	UL 94
Resistenza UV <i>UV Resistant</i>	Superata <i>Passed</i>	ISO 4892-3, GB/T 16422.3
Norme specifiche <i>Standards</i>	UL 746C, C22.2 N.198.4	-

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions



Codice - Code	Dimensione nominale NW <i>Nominal size NW</i>		Campo di impiego <i>Application range</i> D1-D2 [mm]	Raccordo di terminazione <i>Termination fitting</i>	Confezione (in bobina) <i>Packaging (in spool)</i>
	[mm]	[inch]			
DJGTVO.0030BANE	3	1/8"	1÷6	PMSRER-06	1000
DJGTVO.0060BANE	6	1/4"	3÷9	PMSRER-06	500
DJGTVO.0080BANE	8	5/16"	5÷16	PMSRER-06	350
DJGTVO.0100BANE	10	3/8"	7÷19	PMSRER-06	350
DJGTVO.0120BANE	12	1/2"	8÷24	PMSRER-06	350
DJGTVO.0150BANE	15	5/8"	10÷27	PMSRER-16	250
DJGTVO.0200BANE	20	3/4"	14÷30	PMSRER-16	200
DJGTVO.0250BANE	25	1"	18÷35	PMSRER-21, PMSRER-29	200
DJGTVO.0300BANE	30	1"1/4	20÷50	PMSRER-21, PMSRER-29	150
DJGTVO.0400BANE	40	1"1/2	30÷60	PMSRER-29	100
DJGTVO.0450BANE	45	1"3/4	35÷75	PMSRER-29	100
DJGTVO.0500BANE	50	2"	40÷80	PMSRER-29	100
DJGTVO.0640BANE	64	2"1/2	45÷105	PMSREV-40, PMSRER-50	100
DJGTVO.0760BANE	76	3"	64÷120	PMSREV-40, PMSRER-50	100

Composizione del codice - Code composition

DJGTVO. 				Colore <i>Color</i>	Inserire <i>To be inserted</i>
				Nero - Black	NE
Diametro principale terminazione <i>Diameter</i>	Inserire <i>To be inserted</i>			Confezione - Packaging	
3,0; 6,0; ...; 76,0	0030; 0060; ...; 0760			Codice identificativo del tipo di imballo: BA, BB, ecc. per bobina <i>Packaging type code: BA, BB, etc. for spool</i>	

Altri colori solo su specifica richiesta e per quantitativo minimo applicabile.
Other colors available upon request and with minimum applicable quantities.